


RootSeal™ Rodhæmmer

| Egenskaber | Standarder | Enhed | Værdi |
|---------------------------|--|----------------------|---------|
| Vægt | ISO 9864 | g/m ² | 250 |
| Tykkelse ved 2.0 kPa | ISO 9863-1 | mm | 1,0 |
| Trækstyrke | ISO 9073-18 | N | 500/600 |
| Brudforlængelse | ISO 9073-18 | % | 60/60 |
| Rivstyrke | ISO 9073-4 | N | 230/130 |
| Luftgennemgang ved 800 Pa | ISO 9237 | l/sec/m ² | 40 |
| Råvare | 100% PP | | |
| Fastgørelse af fibre | Nålet / termisk binding | | |
| Dimensioner | 1 x 5 m (leveres i displaykasser med 24 ruller) og 1 x 50 m (løssalg) (specielle dimensioner efter aftale) | | |

RootSeal™ er et Fibertex A/S varemærke.

RootSeal™ Rodhæmmer

- til offentlige og private
anlægsarbejder



Fibertex A/S Kundeservice:

Tel: 96 35 64 11

Fax: 98 15 85 55

Salg@fibertex.com

www.fibertex.dk

 **Fibertex**
NONWOVENS

Styr på rødderne

Fibertex RootSeal™ afgrænsner rodnettet

■ Afgrænsner rodnettet

- Hæmmer røddernes horisontale vækst
- Sikrer, at vildtvoksende planter (bambus, mimoser etc.) vokser inden for et ønsket område
- Forhindrer ujævnheder i veje og parkeringspladser
- Forhindrer utætheder i havebassiner, afløbsrør og lignende

■ Testet for bambusrødders gennemtrængning

- Testet af tBU



◀◀ Anbring RootSeal® lodret langs kanten af hullet, f.eks. ved nyplantning af hæk, træer og buske.