

Fibertex®
Quality Construction

RootSeal™ Rodhæmmer

NEW
and improved
version



Fibertex RootSeal™:

- Hæmmer røddernes vækst
- Til offentlige og private anlægsarbejder
- Testet for bambusrødders gennemtrængning



Fibertex Nonwovens A/S
Svendborgvej 16
DK-9220 Aalborg
Danmark


Tel. +45 96 35 64 11
Fax +45 98 15 85 55
E-mail salg@fibertex.com
Web www.fibertex.dk



Fibertex
NONWOVENS

Fibertex RootSeal™

- **Installeres lodret**
- **Til offentlige og private anlægsarbejder**
- **Afgrænser rodnettet og:**
 - Forebygger tilstopning af kloaksystemer forårsaget af vildtvoksende rødder.
 - Forhindrer revner i bygninger, små utætheder i havebassiner, afløbsrør etc.
 - Forhindrer ujævnheder i veje og parkeringspladser.
 - Sikrer, at vildtvoksende planter (bambus, mimoser etc.) vokser indenfor et ønsket område.
- **Produktet er testet af TBU**
 - Testet for bambusrødders gennemtrængning.



Egenskaber	Standarder	Enhed	Værdi
Vægt	ISO 9864	g/m ²	250
Tykkelse ved 2 kPa	ISO 9863-1	mm	1,1
Trækstyrke MD/CD	ISO 9073-18	N	500/600
Brudforlængelse MD/CD	ISO 9073-18	%	60/60
Rivstyrke MD/CD	ISO 9073-4	N	180/130
Luftgennemgang ved 800 Pa	ISO 9237	l/sec/m ²	40
Råvare	100% PP		
Bonding metode	Nålet / termisk binding		
Rulledimension	1 x 50 m (specielle dimensioner efter aftale)		

RootSeal™ er et Fibertex Nonwovens A/S varemærke.

000116 / 11.2016



Fibertex Nonwovens A/S
Svendborgvej 16
DK-9220 Aalborg
Danmark

Tel. +45 96 35 64 11
Fax +45 98 15 85 55
E-mail salg@fibertex.com
Web www.fibertex.dk



Fibertex
NONWOVENS